



KONICA MINOLTA

TECHNOLOGY



AccurioWide 160

IMPRESORA HÍBRIDA UV LED, DE CHORRO DE TINTA Y GRAN FORMATO: 1,6 M DE ANCHO

Resolución de imagen de alta calidad de hasta 720 x 1440 ppp

Impresiones en colores vivos

Bajo consumo de tinta

Impresión avanzada de capas de tinta blanca

Gotas de tinta de colores de 12 pl y de tinta blanca de 30 pl

Configuración de color de 4 colores + blanco o 6 colores

Cinco modos de impresión de alta productividad

Curado inmediato con lámparas UV LED

Lámparas LED de larga duración de al menos 10 000 horas

Vacío potente, impulsado por correas para un perfecto manejo de los materiales de impresión

Amplia variedad de tipos de materiales de impresión

Tipos de materiales de impresión rígidos y flexibles en rollo

Materiales de impresión de 0,04 a 1,77 pulg. de espesor

Impresión sin límites de hasta 5,2 pies

Tecnología de cabezales de impresión 1024i de Konica Minolta

Tinta UV curable, de larga duración y resistente a la decoloración para aplicaciones interiores y exteriores

Aplicación de tinta en capas finas

Calidad de texto de 4 puntos

Flujo de trabajo de AccurioPro WideDirector

Potente software RIP y servidor dedicado

AccurioWide 160

IMPRESORA HÍBRIDA UV LED, DE CHORRO DE TINTA Y GRAN FORMATO: 1,6 M DE ANCHO

La versatilidad de la AccurioWide 160 permite imprimir en materiales rígidos o flexibles con una única impresora. Se puede imprimir en casi cualquier sustrato con facilidad, con espesores de hasta 1,77 pulg. Tiene infinitas aplicaciones para satisfacer las demandas de sus clientes. Al usar la tecnología de tinta en capas finas, pero con altas densidades, logrará ahorros sustanciales de consumibles y mantendrá los colores perfectamente vivos y brillantes.

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN Y MATERIALES DE IMPRESIÓN: MATERIALES RÍGIDOS

Ancho máx.	165 cm (5,4 pies) 160 cm (5,2 pies) con impresión sin límites
Longitud máx.	3,2 m (10,5 pies): 4 mesas rígidas (2 al frente y 2 atrás)
Tamaño mín.	A2 horizontal: 1,97 x 1,4 pies (60 x 42 cm)
Espesor mín.:	1 mm (0,04 pulg.) Máx.: 45 mm (1,77 pulg.)
Peso máx.	10 kg/m ² (22 lb/pies ²) sobre la mesa de impresión

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN Y MATERIALES DE IMPRESIÓN: MATERIALES FLEXIBLES

Ancho máx.	165 cm (5,4 pies) 160 cm (5,2 pies) con impresión sin límites
Longitud máx.	N/C: restringido por peso y diámetro
Espesor mín.	0,2 mm
Peso máx.	50 kg (110 lb)
Máx. diámetro exterior del rollo	Compatible con rollos de materiales de impresión de 3 pulg. de núcleo con diámetro exterior máx. de 14,17 pulg. (36 cm)

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

Modo borrador	Hasta 63 m ² /h (678 pies ² /h)
Modo expreso	44 a 54 m ² /h (474 a 581 pies ² /h)
Modo de producción	Hasta 28 m ² /h (301 pies ² /h)
Modo estándar	13 a 17 m ² /h (140 a 183 pies ² /h)
Modo de alta calidad	Hasta 7 m ² /h (75 pies ² /h)

CABEZALES DE IMPRESIÓN

2 cabezales KM1024i (blanco)	4 colores + blanco: 1024 boquillas/cabezal con gotas de 30 pl (blanco en línea)
4 cabezales KM1024i (color)	4 colores + blanco: 1024 boquillas/cabezal con gotas de 12 pl (color)
6 cabezales KM1024i (color)	6 colores: 1024 boquillas/cabezal con gotas de 12 pl (color)

CANALES DE TINTA

Tinta UV	4 colores + 2 blanco: CMYK + blanco 6 colores: CMYKcLm
Capacidad del depósito de tinta	Color: 4 l Blanca: 2,7 l

CALIDAD DE IMÁGENES Y TEXTO

Alta calidad	Hasta 720 x 1440 ppp
Calidad de texto	Positivo: 4 puntos Negativo: 6 puntos

DIMENSIONES Y PESO DEL MOTOR

Dimensiones de la unidad principal (alt. x an. x prof.)	166 x 391 x 147 cm (65,3 x 153,9 x 57,8 pulg.)
Peso de la unidad principal	1020 kg (2249 lb)

MESAS PARA MATERIALES DE IMPRESIÓN

Mesas pequeñas para materiales de impresión (alt. x an. x prof.)	106,7 x 168,5 x 70 cm (41,7 x 66,3 x 27,6 pulg.)
Peso	50 kg (110 lb)

REQUISITOS DE ENERGÍA Y AIRE COMPRIMIDO

Requisitos de energía	Conexión trifásica en estrella de 208/240 V con neutro, 60 Hz, 3 x 32 A
Compresor de aire (suministrado por el cliente)	Compresor sin aceite (clase 1 según ISO 8573-1 2010) de 160 l/min con tanque de 50 l a 87 psi

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA RIP/SOFTWARE DE FLUJO DE TRABAJO

Servidor de AccurioPro WideDirector	Procesador único: (1) procesador Intel Xeon de 1,7 GHz de 6 núcleos Procesador doble: (2) procesadores Intel Xeon de 1,7 GHz de 6 núcleos
Software	Paquete de producción; es posible la integración a RIP de terceros
AccurioPro WideDirector	
Iniciador de AccurioPro WideDirector	Dongle (licencia)

FUNCIONES DE FLUJO DE TRABAJO

Compatibilidad con impresión continua	Opcional
Conector de XML a JDF	Opcional
Creación de visión en un sentido	Opcional
Panel de producción	Opcional

ACCESORIOS DE LA IMPRESORA

Rollo a rollo dedicado	Opcional Peso: 50 kg (110 lb)
Mesas grandes para materiales de impresión (alt. x an. x prof.)	Opcional 2 mesas por conjunto Plegadas: 106,7 x 168,5 x 79,9 cm (41,7 x 66,3 x 31,5 pulg.) Desplegadas: 106,7 x 168,5 x 181,9 cm (41,7 x 66,3 x 71,6 pulg.) Peso: 80 kg (176 lb) cada mesa

CONSUMIBLES

Tinta para AccurioWide	2 x 1 l cian 2 x 1 l magenta 2 x 1 l amarilla 2 x 1 l negra 2 x 1 l cian claro (solo en la configuración de 6 colores) 2 x 1 l magenta claro (solo en la configuración de 6 colores) 2 x 0,9 l blanca 2 x 1 l tinta de limpieza
Toallitas de limpieza de cabezales	Toallitas Berkshire (50 toallitas por bolsa)
Materiales de impresión para inicio	Vinilo con respaldo de poliéster adhesivo (152,5 cm x 15 m)

Para obtener información completa sobre los productos y soluciones de Konica Minolta, visite: www.konicaminolta.mx

© 2018 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO S. A. DE C. V. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito. KONICA MINOLTA y el logotipo de KONICA MINOLTA son marcas registradas o marcas comerciales de KONICA MINOLTA, INC. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivas compañías y organizaciones. Es posible que algunas de las características y funciones que se describen aquí no estén disponibles en todos los productos. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO S. A. DE C. V.
AV. GUSTAVO BAZ N.º 312 ESQ. MARIO COLÍN,
COL. CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA,
TLALNEPANTLA EDO. DE MÉXICO C. P. 54030
Tel: (+01) 5255.5557.8011

www.konicaminolta.com.mx



Artículo n.º: AWIDE160SS
9/2018-C