

e-STUDIO™ 6527AC/7527AC

Presentamos una nueva generación de impresoras multifunción departamentales de Toshiba, con seguridad de confianza cero y funciones listas para usar en la nube. Estas impresoras son la opción perfecta para los modernos entornos de trabajo actuales.

- Impresoras multifunción a color altamente productivas
- Alta velocidad: 65 y 75 PPM a color, y 75 y 85 PPM en blanco y negro
- Características de seguridad de vanguardia
- Capacidades de impresión y servicios en la nube
- Reconocimiento óptico de caracteres integrado



ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Sistema de copiado	Fotografía electrostática indirecta, OPC, impresión láser, fusión bordillo térmico
Pantalla	Pantalla basculante táctil WSVGA a color de 26 cm (10,1 in)
Velocidad de copiado	A color: 65 a 75 PPM (LT/A4), monocromático: 75 a 85 PPM (LT/A4)
Salida de la primera copia	A color: 6,4 a 5,4 segundos; monocromático: 4,5 a 4,1 segundos
Tiempo de calentamiento	Desde el encendido: aprox. 20 segundos Desde el modo de suspensión y bajo consumo: menos de 15,4 segundos 600 x 600 dpi
Resolución de la copia	
Alimentador bypass de la pila	99 x 147 mm (3,9 x 5,8 in) a 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 in), 304,8 x 1193,8 mm (12 x 47 in) pancarta, sobre
Copiado múltiple	Hasta 999 copias
Capacidad de papel	Versión de cuatro cajones: estándar de 2280 hojas/máx. 6780 hojas
Alimentación original	Versión de cajones en tándem: estándar de 3520 hojas/máx. 8020 hojas DSDF de 300 hojas con detección de alimentación doble LD/A3
Máx. Tamaño original	
Tamaños de alimentación de papel	Cajones: 540 hojas ST-R a 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 in) Tándem LCF integral: 1160 x 2 solo LT Alimentador bypass de la pila: 120 hojas, 99 x 147 mm (3,9 x 5,8 in) a 330,2 x 482,6 mm (13 x 19 in), 304,8 x 1193,8 mm (12 x 47 in) pancarta Opcional LCF externo de 2500 hojas solo LT Opcional LCF externo sobrepuesto de 2000 hojas solo LT Cajones: Estándar: 540 hojas x papel Bond de 1,81 a 7,26 kg (4 a 16 lb), cubierta de 49,9 kg (110 lb) Tándem LCF de 1160 hojas x papel Bond de 0,91 a 7,26 kg (2 a 16 lb), cubierta de 49,9 kg (110 lb) más 540 hojas x unión de 0,91 a 7,26 kg (2 a 16 lb), cubierta de 49,9 kg (110 lb) Alimentador bypass de la pila: 120 hojas x unión de 7,26 kg (16 lb), cubierta de 49,9 kg (110 lb) Opcional LCF externo de 2500 hojas, solo LT, papel Bond de 7,26 kg (16 lb), cubierta de 49,9 kg (110 lb) Opcional LCF externo sobrepuesto de 2000 hojas, solo LT, papel Bond de 7,26 kg (16 lb), cubierta de 49,9 kg (110 lb) Unidad dúplex automática estándar (papel Bond de 7,26 kg [16 lb], índice de 63,5 kg [140 lb]) 25 a 400 % 540 a 600 mil por mes (Color: 100 %) Aprox. 213,19 kg (470 lb) 955,04 (an.) x 698,5 (alt.) x 1226,82 mm (prof.) (37,6 x 27,5 x 48,3 in)
Peso del papel	
Dúplex	
Índice de reproducción	
Ciclo de trabajo máximo	
Peso	
Aprox. Dimensiones	
Rendimiento del tóner	
CMYK	
Fuente de alimentación	CMY: 39 200, K: 106 600 al 5 % e-STUDIO7527AC: solamente en 120 V, 50/60 Hz, 16 A e-STUDIO6527AC: 120 V/220 V, 50/60 Hz, 16 A
Consumo máximo de energía	2,0 a 2,4 kW (120 V)
Tipo de enchufe	NEMA 5-20
Memoria	6 GB
Unidad de disco duro	Unidad de estado sólido (Solid State Drive, SSD) de 128 GB

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN DE e-BRIDGE NEXT

PDL	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS y JPEG
Resolución de impresión	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi o 3600 (equivalencia) x 1200 dpi (B y N/con suavizado) (solo PS3) Windows® 8.1, 10, 11, Windows Server® 2012/R2, Windows Server® 2016, Macintosh® (macOS X 10.10-15, 12), Unix® y Linux®
Sistemas operativos	TCP/IP (IPv4, IPv6), NetBIOS sobre TCP/IP, IPX/SPX® para entornos Novell®, EtherTalk para entornos Macintosh
Protocolos de red	SMB V1-3, LPR/LPD, IPP V1.2 con autenticación (TLS 1.2/1.3), AppleTalk® PAP o EtherTalk, Puerto 9100 (bidireccional), NetWare P-SERVER LPD con iPrint, Bluetooth (HCRP/BIP/OPP/FTP), WS Print y FTP
Protocolos de impresión	
Controladores de la impresora	Windows® 8.1 (32 bits y 64 bits), Windows Server® 2012/R2 (64 bits), Windows Server® 2016/19/22, Windows® 10 y 11 (64 bits), macOS X 10.12-15, 11 y 12
Interfaz	RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base T), USB 2.0 (de alta velocidad) IEEE802.11b/g/n opcional, LAN inalámbrica y Bluetooth opcional
Dispositivo inalámbrico	AirPrint®, Mopria®, e-BRIDGE y Capture Application para iOS y Android (disponible a través de la App Store de Apple® o Google Play)
Administración de dispositivos	TopAccess
Control de cuenta	Autenticación de usuario que admite hasta 10.000 usuarios o 1000 departamentos (en el dispositivo), nombre de inicio de sesión/contraseña (a través del dominio Windows®) o nombre de inicio de sesión/contraseña (a través de un servidor LDAP) para copia, impresión, escaneo, envío de fax, generación de listas y función de usuario
Características de accesibilidad	Panel frontal inclinable, programas de trabajo, agarre universal para bandejas de papel, desactivación del tiempo de espera de la pantalla, alarmas audibles, asistencia de voz opcional



Características de seguridad	Autenticación de usuario, módulo de plataforma de confianza, función de codificación de datos a bordo, SCEP, desactivación, presentación electrónica (e-Filing), desactivación de copia, sobrescritura de disco*, filtrado de dirección IP (10 conjuntos), filtrado de direcciones MAC (10 conjuntos), control de servicio de red, control de puerto de red, firma de paquetes SMB, SSL/TLS (HTTP, IPP, LDAP, SMTP, POP, FTP, DPWS y SYSLOG), IPsec (IKEv1 y IKEv2), cambio de modo de seguridad, certificación CC (ISO/IEC15408)* con HCD-PP V1.0 e IEEE802.1X (alámbrico/inalámbrico), firma digital para utilidades del cliente, política de contraseñas, bloqueo mediante contraseña, vencimiento de la contraseña, prueba automática, control de acceso a tareas, control de acceso al registro para el registro de tareas, sellos de seguridad, control de acceso basado en funciones, PDF seguro, firma digital para actualización del firmware, función de verificación de integridad, registro de imágenes, autenticación de tarjetas y autenticación biométrica. *Cumplimiento con HCD-PPv1.0 en modo de alta seguridad. ENERGY STAR® (V3.1), EPEAT Gold (solamente en 120 V), WEEE (modelo para Argentina) WHQL (Windows® 8, 8.1, 10, 11 certificación IRAM 220 V internacional y WEEE, 2012, 2012 R2, 2016/19/22), Novell®, Citrix®, SAP, AirPrint® y Mopria® certificación IRAM 220 V internacional y WEEE
Normas ambientales	
Certificaciones	

ESPECIFICACIONES DE ESCANEO

Velocidad de escaneo	Escaneo DSDF: Hasta 240 IPM doble, 120 IPM simple (monocromático o a color)
Pesos de escaneo	Unión de 4,22 a 49,9 kg (9,3 a 110 lb) Escaneo RADF: simple con unión de 4,22 a 18,96 kg (9,3 a 41,8 lb), doble con unión de 6,03 a 18,96 kg (13,3 a 41,8 lb) estándar: A color, color automático, monocromático y escala de grises DOC/XLS/PPT/PDF
Modos de escaneo OCR	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi y 100 dpi
Resolución del escaneo	monocromáticos: TIFF de página única/varias páginas, PDF de página única/varias páginas, PDF/A, PDF con capacidad de búsqueda, XPS de página única/varias páginas, DOCX, XLSX, PPTX, en color/escala de grises: JPEG, TIFF de página única/varias páginas, PDF de página única/varias páginas, PDF/A, Slim PDF, PDF con capacidad de búsqueda, XPS de página única/varias páginas, DOCX, XLSX y PPTX a color/escala de grises: JPEG (alta, mediana y baja)
Formatos de archivo	
Compresión de imagen	

ESPECIFICACIONES DE FACSIMIL

Compatibilidad	Super G3
Compresión de datos	MH/MR/MMR/JBIG
Velocidad de transmisión	Aprox. 3 segundos por página
Velocidad del módem de fax	Hasta 33,6 Kbps
Transmisión de memoria	100 trabajos (con HDD) y 2000 destinos como máximo 400 destinos/trabajos
Velocidad de escaneo	0,7 segundos por página y un máximo de 73 IPM

ESPECIFICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA (e-FILING)

Método de operación	Panel de control con pantalla táctil a color o PC cliente
Número de cajas	1 caja pública y 200 cajas para usuarios privados
Capacidad de las cajas	100 carpetas por caja, 400 documentos por carpeta/caja y 200 páginas por documento

ACCESORIOS (OPCIONES)

Opciones adicionales de papel		
Alimentador de gran capacidad: 2500 hojas	MP2503L	
Alimentador de gran capacidad: 2000 hojas	MP2002L	
Conector del LCF (para agregar LCF de 2 mil)	KN9000	
Opciones de acabado		
Encuadernadora de grapas de 65 hojas	MJ1115	
Encuadernadora de puntada de montura de 65 hojas	MJ1116	
Perforadora para MJ1115/MJ1116	MJ6108N	
Bandeja de salida	K6551	
Opciones de conectividad y seguridad		
Unidad de FAX/2 ^{da} línea para la unidad de FAX	GD1370N	
LAN/Bluetooth inalámbrico	GN4030A3	
Clave de licencia de fax por IP	GS1100NODE	
Teclado Bluetooth	GR9001	
2 ^{do} Soporte NIC	GR1430	
Puerto USB	GR1420	
Activador de metaescaneo	GS1010NODE	
SSD de seguridad (512 GB)	GE1280	
FIPS HDD (320 GB)	GE1260	
Opciones varias		
Soporte para lector de tarjetas		GR1320
Bandeja de accesorios		GR1330
Panel con opción para 10 teclas		GR1340
Bandeja manual		KK5008
Árnas para el controlador de monedas		GQ1280
Brazo accesible		KK2560
Opciones de software		
e-BRIDGE Global Print		GB2550NODE
Activador IPsec		GP1080NODE
Activador de fuente Unicode		GS1007NODE
Activador de impresión para varias estaciones		
Licencia por usuario		GS1090NODE
e-BRIDGE Plus para OneDrive para empresas V3.0		GB2300NODE
e-BRIDGE Plus para SharePoint Online V3.0		GB2310NODE
e-BRIDGE Plus para Exchange Online V3.0		GB2320NODE
Paquete de productividad en el lugar de trabajo		
GB2330NODE		
e-BRIDGE Plus para Gmail		GB2380NODE
e-BRIDGE Plus para Google		
Espacio de trabajo		GB2390NODE
e-BRIDGE Plus Voice Guidance		GB2540NODE

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las especificaciones pueden variar según las condiciones de uso o la utilización ambiental. Para obtener los mejores resultados y un rendimiento confiable, utilice siempre insumos fabricados o diseñados por Toshiba. Es posible que no todas las opciones ni todos los accesorios estén disponibles al momento del lanzamiento del producto. Comuníquese con un Distribuidor Toshiba Autorizado local para conocer la disponibilidad. Los rendimientos del tóner se calculan en función de una cobertura del 5 %, en páginas de tamaño carta. El soporte para el controlador y la función de conectividad varía según el sistema operativo del cliente/de la red. Es posible que los nombres de productos sean marcas comerciales de sus compañías respectivas. AirPrint® y el logotipo AirPrint® son marcas comerciales de Apple inc. Este es un producto láser Clase 1 que cumple con IEC60825-1. Todos los nombres de compañía o producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de los fabricantes respectivos en sus mercados o países.

Oficina corporativa 25530 Commercentre Drive, Lake Forest, CA 92630
Tel: 949-462-6000

Sitio web www.business.toshiba.com